

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ОМНИС-эксперт»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 002/С-18/01/23

ДАТА

18.01.2023 года

УТВЕРЖДАЮ _____

Смирнов И.П.

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Испытание: Маркерное покрытие самоклеющееся (феррошит)
ИСПЫТАНИЙ: MRWT-RS50-DSA_____

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ 20064-86 Доски классные. Общие технические требования
ЗАКАЗЧИК	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА МК".
АДРЕС	443022, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, шоссе Заводское, Дом 11, Офис 410.
СТАНДАРТ	ГОСТ 20064-86 доски классные. Общие технические требования
КОД ТН ВЭД ЕАЭС	3919900000
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	“Guangzhou Newlife New Material Co. Ltd”
АДРЕС	Guangzhou Newlife New Material Co. Ltd. Адрес: 511356, КИТАЙ, No.4, 4th Canghai Road, Yonghe, Guangzhou Development Zone, Guangzhou, China.
ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ	от 10.1.2023
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ	10.1.2023
СРОКИ ИСПЫТАНИЙ	10.1.2023-18.1.2023

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПАРАМЕТРЫ	ЗАДАННЫЕ	при ИСПЫТАНИИ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА	(25±10) °с	(22-23) °с
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	(45 — 80) %	(54-72) %
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	(84,0 - 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(на представленный образец)

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
3.5	гост 20064-86	Применяемый клей не должен вызывать изменения цвета рабочей поверхности досок	Требование выполнено
3.6	гост 20064-86	Покрытие рабочих поверхностей и отделка досок должны допускать протирку теплой водой (+40 °с) с добавлением моющих и дезинфицирующих средств.	Требование выполнено
3.6	гост 20064-86	Стойкость покрытия рабочих поверхностей досок к пятнообразованию должна соответствовать: к дистиллированной воде - 1 ч, к чистящему средству - 1 ч. Балл интенсивности изменения покрытия - 2	Требование выполнено
3.6	гост 20064-86	Коэффициент стойкости к истиранию () рабочих поверхностей классных досок при испытании их должен быть не более 0,15 г на 100 оборотов стола	Требование выполнено
3.7	гост 20064-86	Рабочие поверхности досок должны быть ровными и не иметь полос, потеков, пузырей, царапин, пятен, складок, отслоений и других видимых дефектов	Требование выполнено
3.8	гост 20064-86	Покрытие рабочих поверхностей досок должно иметь равномерную окраску по всей площади. Цвет покрытия должен быть темно-зеленым, темно-коричневым, черным (с коэффициентом отражения не более 20%), белым (с коэффициентом отражения не менее 80% или соответствовать образцам-эталонам	Требование выполнено
3.9	гост 20064-86	Степень блеска рабочей поверхности доски, определяемая рефлектоскопическим методом по ГОСТ 16143-81, не должна быть выше третьей строки. Покрытие рабочих поверхностей досок должно обеспечивать отчетливость текста и изображений, выполненных мелом или специальными маркерами, а также легкое их удаление (стирание) влажной губкой и тканью	Требование выполнено
3.24	гост 20064-86	В досках коробление рабочей поверхности не должно превышать 5 мм на 1 м ее длины по диагонали	Требование выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная на испытания продукция: маркерное покрытие самоклеющееся матовое (феррошит)

MRWT-RS50-DSA, производитель: "Guangzhou Newlife New Material Co. Ltd", соответствует требованиям
ГОСТ 20064-86 Доски класные. Общие технические требования

Начальник лаборатории _____ Смирнов И.П.